BESTEKTEKST

Ecolan

Een eenvoudige omschrijving om over te nemen in uw bestek. Geen officieel STABU-format. Vul de puntjes per project in.

MAR-BT-003 Versie 1.1 2 november 2026 Nederlands
Tekstversie: bestektekst-ecolan-nl.txt

MATERIAAL

Ecolan, solid surface van Marlan B.V. met 38 gewichtsprocent gerecycled materiaal (eigen berekening op basis van de receptuur, 2019).

Technische waarden gelijk aan het standaardmateriaal van Marlan. Intern getest volgens de methoden van EN ISO 19712-2.

UITVOERING

Plaat, dikte: 6 / 12 / 18 / 24 mm, of gietdeel (alleen in Ecolan Neutral White).

Naden verlijmd in dezelfde kleur, zonder kitnaad.

AFWERKING

Plaat geschuurd vanaf korrel 320 tot de gewenste glans: … .

KLEUR

Ecolan Neutral White / Confetti Pink / Confetti Red / Fastned Yellow (doorhalen wat niet van toepassing is). Confetti Pink, Confetti Red en Fastned Yellow alleen als plaat.

MONTAGE

Rekening houden met uitzetting (lineaire uitzetting 0,040 mm/(m·K)): niet inklemmen tussen wanden of kasten, rondom 1 mm per meter lengte vrij laten.

Een projectwastafel in Ecolan: volgens montagevoorschrift MAR-MV-001.

ONDERHOUD

Dagelijks reinigen met een allesreiniger, sanitairreiniger of vloeibaar schuurmiddel; kalkaanslag verwijderen met een zure reiniger, zoals ontkalker of schoonmaakazijn. Een kras of beschadiging is te herstellen door wegschuren.

NA GEBRUIK

Terugname door Marlan mogelijk.

FABRIKANT

Marlan B.V., Mulderspark 3, 9351 NR Leek, 0594 515 080, info@marlan.com, www.marlan.com.

Zie ook: Technisch blad Ecolan MAR-TB-002. Maten, kleur en uitvoering legt u per project vast in de offerte en de tekening.