

ECOLAN | REINIGING EN ONDERHOUD



Marlan-producten zijn bestand tegen hardnekkige vlekken en vele chemicaliën. Zie hiervoor de technische informatie "Stain- and Chemical Resistance'. Ons materiaal is niet zelfreinigend. Opgedroogde vlekken zijn altijd moeilijker te verwijderen. Verwijder zichtbaar vuil daarom onmiddellijk en droog het oppervlak.




Gebruik voor dagelijks onderhoud (verwijderen van vuil en vet) een allesreiniger, toiletreiniger, sanitairreiniger, vloeibaar schuurmiddel of (groene) zeep. Hardnekkige vlekken en lichte brandvlekken van een sigaret verwijder je met een vloeibaar schuurmiddel en vochtige doek of schuursponsje.



Door hard water kan kalkaanslag ontstaan in een marlan-waskom. Kalkaanslag verwijder je met een zure reiniger, zoals ontkalker, toiletreiniger of schoonmaakazijn. Is er veel kalkaanslag ontstaan? Laat het middel dan een paar uur inwerken. Poets het na met een vloeibaar schuurmiddel en vochtige doek. Spoel het daarna af en droog de waskom.



Verf- of lijmvlekken of teer? Die verwijder je met wasbenzine, alcohol of aceton. Reinig de oppervlakte hierna meteen met een allesreiniger. Krassen werk je weg met fijn staalwol of, bij diepere krassen, met schuurpapier (korrel P180, P240, P320 en P400). Gebruik daarna vloeibaar schuurmiddel en een vochtige doek.



Marlan is goed bestand tegen warmte. Toch kan de hete onderkant van een koffiezetmachine of waterkoker het oppervlak aantasten. Vermijd direct contact met vaste of vloeibare stoffen kouder dan -20.C en heten dan +90.C. Gebruik altijd onderzetters met rubbervoeten of maak een afzetvlak. Ook scherpe voorwerpen kunnen het materiaal beschadigen.

Is er onverhoopt toch een serieuze beschadiging ontstaan? Marlan is eenvoudig te herstellen. Je kunt de beschadiging keurig laten wegwerken.

Marlan solid surface
Mulderspark 3
9351 NR Leek, Nederland

+31 (0)594 515 080 **T**
+31 (0)594 515 520 **F**
info@marlan.com **E**